



Restregadora SC250®

ESPECIFICACIONES:

| | |
|---|---|
| Ancho de Limpieza | 13.5 in (340 mm) |
| Ancho del Squeegee | 14 in (360 mm) |
| Velocidad del Cepillo | 1,000 rpm |
| Máxima Presión del Cepillo | 26.5 lb |
| Voltaje | 36 V Litio |
| Rendimiento por Hora (Teórico/Práctico) | 14,369 ft ² / 7,320 ft ² (1,360 m ² / 680 m ²) |
| Rendimiento por Hora (Teórico/Práctico) | 14,369 ft ² / 7,320 ft ² (1,360 m ² / 680 m ²) |
| Rendimiento por Hora (Teórico/Práctico) | 14,369 ft ² / 7,320 ft ² (1,360 m ² / 680 m ²) |
| Nivel Sonoro | 66 dB A |
| Dimensiones (Sólo base) Largo x Ancho x Altura | 25 x 17 x 16 in (630 x 432 x 400 mm) |
| Dimensiones (con asa plegada para almacenamiento) | 25 x 17 x 19 in (630 x 432 x 480 mm) |
| Peso (con baterías y tanques vacíos) | 55.5 lb (25.2 kg) |
| Peso (con baterías y tanques vacíos) | 55.5 lb (25.2 kg) |

EQUIPADA CON:

| | |
|---|-------------------|
| Capacidad Tanque de Solución | 1.6 gal (6 L) |
| Capacidad Tanque de Recuperación | 1.6 gal (6 L) |
| Tipo de Cepillo | (1) Cilíndrico |
| Velocidad del Cepillo | 1,000 rpm |
| Máxima Presión del Cepillo | 26.5 lb |
| Tiempo de Operación por Tanque | Más de 40 minutos |
| Batería Litio (36 V) con cable de carga | Estándar |

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



| | |
|-------------------------------------|----------|
| Indicador de Nivel de Batería | Estándar |
| Dos Flujos de Solución | Estándar |
| Indicador de Nivel de Baja Solución | Estándar |
| Tapa Dosificadora Integrada | Estándar |

APLICACIONES:

| | |
|-------------------------|--|
| Escuelas | |
| Centros de Salud | |
| Restaurantes | |
| Hoteles | |
| Tiendas de Autoservicio | |

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx

Accesorios

| Foto | Producto | Longitud | Diámetro | Capacidad | Serie | Opcional |
|--|--------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|
|  | Panel de Control | N/A | N/A | N/A | X | |
| Dos ajustes de solución, indicador de baja solución y nivel de batería que aseguran una limpieza eficiente. | | | | | | |
|  | Batería | N/A | N/A | N/A | X | |
| Alimentado por una batería de Litio 36V optimizada por BMS (Sistema de Gestión de Baterías) que revisa y optimiza el rendimiento de la batería, asegurando una fuente de energía segura y eficiente. | | | | | | |
|  | Cepillo y Squeegee | N/A | N/A | N/A | X | |
| Mantenimiento libre de herramientas para el desmonte del cepillo y squeegee. | | | | | | |
|  | Mango | N/A | N/A | N/A | X | |
| Mango ajustable, ergonómico, construido con sensores táctiles que simplifican y aseguran el restregado. El asa también se pliega para fácil transporte y almacenaje. | | | | | | |
| Las imágenes son ilustrativas | | | | | | |