



Restregadora SC450®

ESPECIFICACIONES:

Velocidad Máxima	4.83 km/h
Voltaje	24 V
Clase de Protección IP	IPX4
Clase de Aislamiento	I
Peso sin Baterías	75.75 kg
Flujo de Aire	36 L/Seg
Aspiración	1,200 MPA
Nivel de Presión de Ruido	68 dB A
Tiempo Máximo de Operación	140 min
Tiempo de Productividad Teórica / Real	$1,463 \text{ m}^2 / 678.9 \text{ m}^2$
Ancho de Restregado	50.8 cm
Ancho Mín. de Pasillo para Vuelta en U	116.8 cm
Flujo de Agua	0.103 ? 0.422
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura)	117.35 x 55.88 x 98.04 cm
Peso con Baterías	129.27 kg

EQUIPADA CON:

Potencia del Motor de Aspiración	330 W
Motor del Cepillo	480 W
Tanque de Solución	39.75 L
Tanque de Recuperación	45.05 L
Presión del Cepillo	29.94 kg



Ancho del Squeegee 76.2 cm

Velocidad del Cepillo 154 RPM

Tamaño del Cepillo (1) 50.8 cm

Tamaño del Compartimiento de la Batería (Largo > 34.80 x 34.80 x 29.97 cm

APLICACIONES:

Hospitales/Centros de Salud
Escuelas y Universidades
Templos e Instalaciones Religiosas
Hoteles
Limpieza Comercial
Plantas de Manufactura
Distribución/Almacenaje
Edificios e Instalaciones de Gobierno
Aeropuertos, Estaciones de Tren, Terminales de A
Casinos
Edificios de Oficinas

Gimnasios



Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Manguera de Llenado y Drenado	N/A	N/A	N/A	Х	
La manguera de vaciado de la						

solución con indicador de nivel.

Manguera de drenado del tanque
de recuperación con zona flexible
para controlar el flujo manualmente.



Panel de Control	N/A	N/A	N/A	x	

Panel de control intuitivo. El operador puede manejar la SC450® con solo 2 botones y un interruptor.

Las imágenes son Ilustrativas