



Restregadora SC750® & SC800® Series (Hombre Caminando)

ESPECIFICACIONES:

| | |
|---|---|
| Ancho de Restregado | 66 cm a 86 cm (Depende del Modelo) |
| Productividad Teórica Máxima a 5.5 km/h | 3,600 m ² /h a 4730 m ² /h (Depende del Modelo), Cobertura Est. A 3.7 km/h: 2400 m ² /h a 4000 m ² /h |
| Presión del Restregado | Restregado Regular: 36.3 kg, Restregado Extremo: 77.1 kg |
| Flujo de Solución | Baja: 0.98 L/min-91 minutos a 0.98 L/min-101 minutos (Depende del Modelo), Media: 1.93 L/min-42 minutos a 2.46 L/min-32 minutos |
| Control de Solución | Alimentación por gravedad con tecnología solenoide pulsante y configuración de nivel de líquido o Alimentación por gravedad con tecnología solenoide pulsante y configuración de nivel de líquido |
| Largo | 148 cm. a 161 cm. (Depende del Modelo) |
| Ancho sin Squeegee | 78 cm. a 93 cm. (Depende del Modelo) |
| Ancho con Squeegee | 90 cm. a 105 cm. (Depende del Modelo) |
| Altura | 113 cm. a 115 cm. (Depende del Modelo) |
| Peso Máximo Seco sin Baterías | 158 kg. a 170 kg. (Depende del Modelo) |
| Peso Máximo Seco Incluyendo Baterías Estándar | 280 kg. a 292 kg. (Depende del Modelo) |
| Vuelta Mínima en Pasillos | 1.57 m a 1.65 m (Depende del Modelo) |
| Nivel de Ruido | 61 dB A (en la posición del operador) |
| Velocidad del Disco/Cepillo de Restregado | 270 RPM a 840 RPM (Depende del Modelo) |
| Velocidad de Avance | Transporte: 5.8 km/h, Restregado: 5.5 km/h |
| Subida en Rampas | Restregado y Transporte (Llena): 8.5°/14.9%, Rampa de Remolque (Vacía): 10.0°/17.6% |

EQUIPADA CON:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo de Cabezal para Restregado | Disco o Cilíndrico (Depende del Modelo) |
| Tanque de Solución | 80 L. a 95 L. (Depende del Modelo) |
| Tanque de Recuperación | 80 L. a 95 L. (Depende del Modelo) |
| Ventilador de Aspiración | Motor: 0.66 hp (490 W), Etapas: 3 Etapas, Recolección de Agua: 130 cm. |

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx



| | |
|-------------------------|---|
| Baterías (Sistema 24 V) | (4) Baterías de 6 V: 242 Ah Húmedas o 310 Ah que no requieren mantenimiento (AGM) |
| Cargador de Batería | Cargador de 24 V de Repisa o a Bordo o solo Auto-Cargador (Depende del Modelo) |
| Ruedas de Trasmisión | (2) de 25.4 cm. de diámetro sólidas, grises - en poliuretano que no deja marcas |

APLICACIONES:

| | |
|---|--|
| Restregado de rutina | |
| Restregado ultra-ligero a pesado | |
| Limpieza de entradas | |
| Limpieza de derrames | |
| Eliminación de grasa | |
| Limpieza de juntas y superficies porosas | |
| Eliminación de residuo de detergente (usando solc | |

Apollo Comercial, S.A. de C.V.



Accesorios

| Foto | Producto | Longitud | Diámetro | Capacidad | Serie | Opcional |
|---|----------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|
|  | Filtro | N/A | N/A | N/A | X | |
| Una jaula integrada para capturar basura, atrapa y recolecta la basura que obstruye las coladeras. | | | | | | |
|  | Gancho para Squeegee | N/A | N/A | N/A | X | |
| Un gancho integrado para el squeegee facilita el transporte y reduce los accidentes por tropezos y caídas. | | | | | | |
|  | Panel de Control | N/A | N/A | N/A | X | |
| El modelo de disco ST de 66 centímetros (26") - brinda operación simple y controles para restregado sólido. | | | | | | |
| Las imágenes son Ilustrativas | | | | | | |

Apollo Comercial, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: ventas@apollocomercial.com.mx

www.apollocomercial.com.mx