



## Advenger® Series (Hombre a Bordo)

### ESPECIFICACIONES:

Tipo de Cabezal de Restregado	Disco o Cilíndrico (Depende del Modelo)
Ancho de Limpieza	71.12 cm. a 86.36 cm. (Depende del Modelo)
Nivel de Presión de Ruido	63.7 dB A
Velocidad Máxima de Transporte	6.3 kph
Velocidad Máxima de Limpieza	4.8 kph
Cobertura Máxima por Hora a 5 kph	3,663 m <sup>2</sup> a 4,448 m <sup>2</sup> (Depende del Modelo)
Tasas de Flujo	1.25 L/min - 2.50 L/min - 3.79 L/min
Productividad Máxima por Tanque Lleno	85 minutos
Velocidad del Cepillo	260 RPM a 900 RPM (Depende del Modelo)
Presión de Restregado	Restregado Regular: 27 kg. a 39 kg., Restregado Fuerte: 36 kg. a 65 kg., Restregado Externo: 45 kg. a 96 kg. (Depende del Modelo)
Aspiración Sellada de Agua	H2O 1.6 metros (15.7 kPa)
CFM	66 en orificio de 5 cm.
Radio Mínimo de Vueltas en Pasillo	160 cm a 171 cm (Depende del Modelo)
Largo de Carrocería	152 cm.
Alto de Carrocería	131 cm.
Ancho de Carrocería	70 cm.
Ancho Máximo sin Squeegee	79 cm. a 93 cm. (Depende del Modelo)
Ancho de Squeegee	83 cm. a 105 cm. (Depende del Modelo)

### EQUIPADA CON:

Tanque de Solución	106 L.
Tanque de Recuperación	110L.

**Apollo Comercial, S.A. de C.V.**

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620

Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: [ventas@apollocomercial.com.mx](mailto:ventas@apollocomercial.com.mx)

[www.apollocomercial.com.mx](http://www.apollocomercial.com.mx)



Fuente de Poder	24 VDC
Motor Impulsor del Cepillo	0.5 hp (373 W) a 0.64 hp (480 W) (Depende del Modelo)
Motor de Impulso	1.05 hp (780 W)
Motor de Aspiración	0.75 hp (560 W)

**APLICACIONES:**

Limpieza Verde	
Restregado de Rutina	
Limpieza de Entradas	
Limpieza Diurna	
Restregado Profundo	

**Apollo Comercial, S.A. de C.V.**

Calzada Vallejo No. 1806, Col. Santa Rosa, Del. Gustavo A. Madero, México CDMX 07620  
Tel: 01 (55) 5392-2201 e-mail: [ventas@apollocomercial.com.mx](mailto:ventas@apollocomercial.com.mx)  
[www.apollocomercial.com.mx](http://www.apollocomercial.com.mx)

### Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Tanque y EcoFlex	N/A	N/A	N/A	X	
Fácil acceso a la botella del sistema a bordo para distribución en el sistema de EcoFlex®.						
	Panel de Control REV	N/A	N/A	N/A	X	
Sencillo Panel de Control REV.						
	One-Touch	N/A	N/A	N/A	X	
Activación One-Touch para una ráfaga de poder de limpieza sobre demanda.						
<b>Las imágenes son Ilustrativas</b>						