



Apollo 2 HP Platino

ESPECIFICACIONES:

Caudal (litros por minuto)	8
HP/Volts/Fases	2/110/1
Presión (psi)	2030
Largo-Ancho-Alto (cm)	66 x 25 x 31
Peso (kg)	30
Impacto de Limpieza (kg/fuerza)	2.0

EQUIPADA CON:

Motor Eléctrico	De bajas revoluciones para aumentar el tiempo de vida tanto de la bomba como del motor.
Sistema	De bielas cigüeñal, con tres pistones de cerámica altamente resistentes.
Bomba de Alta Presión	UDOR Premium, PND 2.0/20 Z
Pistola	Con boquilla ángulo fijo 15°
Lanza	30 cm (El largo total con gatillo, lanza y boquilla es de 45 cm)
Espiga de entrada de agua	Si
Filtro de Agua	Si (con malla de acero reforzado con vida extendida Italiano)
Manguera de Alta Presión (10 metros)	Reforzada con Doble Malla de Acero, 2R, Diámetro de 1/4, Crimpados o Conexiones 3/8.
Válvula Reguladora	Si (Válvula by pass italiana PA de alta resistencia, modelo VB 130)

APLICACIONES:









	Industria Talleres y pequeña industria donde solo se dispone de corriente 110 V ó 220 V.
	Automotriz Lavado de carrocerías en auto-lavados (hasta 50 carros diarios)
	Industria Limpieza diaria de patios y superficies en cualquier tipo de industria.



Industria Limpieza diaria de cocinas industriales.



Accesorios

Foto	Producto	Longitud	Diámetro	Capacidad	Serie	Opcional
	Espiga de Agua	N/A	5/8 de pulgada	N/A	X	
Espiga en bronce para colocar manguera de alimentación del agua.						
	Rack Cubre motor	N/A	N/A	N/A	X	
Rack cubre motor con asa para fácil transporte pintado al horno con pintura aislante electroestática.						
	Interruptor	N/A	N/A	N/A	X	
Interruptor seccionador de arranque-paro 2 x 32 A de alta resistencia marca funciona en 110 V o 220 V.						
	Lanza de Acero	30 cm	N/A	N/A	X	
Lanza de acero zinkado recubierta de plástico para protección térmica de 30 cm.						
	Válvula Reguladora de Presión	N/A	N/A	N/A	X	
Válvula Reguladora de Presión (Italiana, marca PA)						
	Válvula Térmica	N/A	N/A	N/A	X	
Válvula para Protección Térmica y evitar sobrecalentamiento de la bomba de alta presión.						
	Manguera de Alta Presion	10 metros	1/4 de pulgada	N/A	X	
Manguera de 10 metros de alta presión reforzada con doble malla de acero con crimpados 3/8.						
	Pistola de Alta Presión Italiana	45 cm	N/A	N/A	X	



Pistola completa italiana compuesta por: gatillo RL20, lanza de 30 cm y boquilla de ángulo fijo de 15°.

Las imágenes son Ilustrativas